

ECHO RM-520ES







Modèle dorsal avec harnais grand confort.

Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur.

Nouvelle conception du système de suspension pour le moteur: Le moteur est monté sur le châssis sur un angle de 35°. Le point médian de la force de gravité se rapproche du dos des utilisateurs, ce qui entraîne un travail plus confortable.

Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L - Alésage Ø 28 mm Axe rigide Ø 8 mm - L'axe peut facilement être désengagé.

50,2 cc - 2,16 kW - ES Start - 12 kg

Prix de vente conseillé:

€ 990,91 HTVA € 1.199,00 TVAC









SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm3)	50.2
Puissance (kW/cv)	2.16 / 2.94

Capacité du réservoir de carburant (I)	1.07
La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (l/h)	1.23
Poignée type	L
Poids à sec (kg)	12.0
Type de carburateur	Diaphragm
Système d'assistance au démarrage	ES-Start
Axe de transmission - Type	Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)	8
Tige - Diamètre (mm)	28
Braquet	1.33
Dispositif de coupe standard	Z5 M10L
Numéro d'article outil de coupe	(ECX047000332)